

Devis-Ausschreibungstext für Täferbehandlungen

Innenbereich


Innenbereich: (Grundsätzlich kann jedes Fichten-Täfer damit behandelt werden. Einige Profile führen wir fertig behandelt am Lager, z.B

- Rundprofil 13/114 Top-weiss Nr. 20
- Rundprofil 13/114 Top-naturmatt Nr .10
- Details siehe <http://www.eisenring.ch/html/topline.htm>

Name	Ausschrieb	Bemerkungen
Transparent weiss	<ul style="list-style-type: none">- «Eisenring Top-weiss Nr. 20, transparent weiss, 2x lackiert mit Zwischenschliff»	<ul style="list-style-type: none">- 2x lackiert mit Zwischenschliff- transparent weiss- vergilbt nicht unregelmässig- Äste drücken nicht gelb durch- Praktisch lösemittelfrei- Sehr abriebfest
Farblos behandelt	<ul style="list-style-type: none">- «Eisenring Top-naturmatt Nr. 10, 2x lackiert mit Zwischenschliff»	<ul style="list-style-type: none">- 2x lackiert mit Zwischenschliff- farblos- vergilbt nicht unregelmässig- Äste drücken nicht gelb durch- Praktisch lösemittelfrei- Sehr abriebfest

Aussenbereich		colorshield®
<ul style="list-style-type: none"> - Wird grundsätzlich kommissionsweise behandelt; alle Farbaufträge mittels Dispersionsfarbe - Details siehe www.eisenring.ch/html/colorshield.htm - Bei Spezialfarbtönen wird die Restfarbe gegen Verrechnung mitgeliefert 		
	Ausschrieb	Bemerkungen

<p>Fertig behandelt (ab Werk, Standardbehandlung) (kein Nachstreichen auf dem Bau; nur Schnittkanten und Verletzungen müssen nachbehandelt werden)</p>	<p>Behandlung colorshield®, Fertigbehandlung ab Werk, ökologischer, offener HighSolid Lack, 1x alls. eingefärbte Grundierung, danach 3-seitiger Farbaufbau inkl. Endbeschichtung, mittels Vakuumverfahren aufgetragen, Farbton:</p> <p>Wichtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verletzungen und Schnittkanten müssen zwingend nachbehandelt werden. Stösse sowie Stirnkanten müssen mit Hirnholzschutz aus der gleichen Produktreihe und danach mit dem entsprechenden Farbton vor Witterungsschäden geschützt werden. - Befestigungen müssen mit Rostfreien Schrauben, Nägel oder Klammern erfolgen <p>Inkl. Bauseitiges Nachstreichen von den Schnittkanten:</p> <p>Mehrpriese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftrag auf sägerohem Holz (Empfehlung) Fr./m2 - Mischkostenanteil für wählbarer RAL oder NCS Farbton (bei Hausfarbton fällt dieser dahin) pauschal - Ausbessern der Verletzungen sowie Behandlung der Stirnkanten und Stösse pauschal - Restfarbe (Finishlack) für Ausbesserungsarbeiten Fr./lt - Hirnholzschutz, 0.75 Lt./Gebinde Fr./Gebinde - Streichcolor (aus gleicher Produktreihe) für div. Deckende Streicharbeiten wie, Fensterfutter, Lesenen, Abschlüsse etc. Farbton4.5 Lt./Gebinde 	<ul style="list-style-type: none"> - Details siehe www.eisenring.ch/html/colorshield.htm - Bei Spezialfarbtönen wird die Restfarbe gegen Verrechnung mitgeliefert.
---	--	---

Aussenbereich		
<ul style="list-style-type: none"> - Wird grundsätzlich kommissionsweise behandelt; alle Farbaufträge mittels Dispersionsfarbe - Details siehe www.eisenring.ch/html/colorshield.htm - Bei Spezialfarbtönen wird die Restfarbe gegen Verrechnung mitgeliefert 		
	Ausschrieb	Bemerkungen
<p>1x alls. grundiert, 1x Decklack (bei bewitterten Flächen muss die Schalung nach der Montage vollflächig nachgestrichen werden.)</p>	<p>Behandlung colorshield®, ökologischer, offenerporiger HighSolid Lack, 1x alls. eingefärbte Grundierung, 1-seitig Decklack, mittels Vakuumverfahren aufgetragen, Farbton:</p> <p>Wichtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verletzungen und Schnittkanten müssen zwingend nachbehandelt werden. Stösse sowie Stirnkanten müssen mit Hirnholzschutz aus der gleichen Produktreihe und danach mit dem entsprechenden Farbton vor Witterungsschäden geschützt werden. - Befestigungen müssen mit Rostfreien Schrauben, Nägel oder Klammern erfolgen <p>Inkl. Bauseitiges Nachstreichen von den Schnittkanten:</p> <p>Mehrpreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftrag auf sägerohem Holz (Empfehlung) Fr./m2 - Mischkostenanteil für wählbarer RAL oder NCS Farbton (bei Hausfarbton fällt dieser dahin) pauschal - Ausbessern der Verletzungen sowie Behandlung der Stirnkanten und Stösse pauschal - Restfarbe (Finishlack) für Ausbesserungsarbeiten Fr./lt - Hirnholzschutz, 0.75 Lt. /Gebinde Fr./Gebinde - Streichcolor (aus gleicher Produktreihe) für div. Deckende Streicharbeiten wie, Fensterfutter, Lesenen, Abschlüsse etc. Farbton4.5 Lt./Gebinde - 1x nach der Montage vollflächig nachstreichen 	<ul style="list-style-type: none"> - Details siehe www.eisenring.ch/html/colorshield.htm - Bei Spezialfarbtönen wird die Restfarbe gegen Verrechnung mitgeliefert.
<p>1x alls. weiss grundiert</p>	<ul style="list-style-type: none"> - colorshield®, (mittels Vakuumverfahren 1x alls. weiss grundiert) 	<ul style="list-style-type: none"> - dies ist nur eine Grundierung - Weiterer Farbaufbau hat durch Dritte zu erfolgen.