

Ausschreibungstexte Holzfassaden

- ✓ Den Ausschreibungstext können Sie direkt in ihre Offerte kopieren
- ✓ Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung
- ✓ Gerne beraten wir Sie objektbezogen, damit Sie die optimale Ausschreibung erhalten
- ✓ Wir produzieren für Sie gerne individuelle Profile/Abmessungen, andere Holzarten
- ✓ Wir können auch weitere Veredelungen anbieten, kommen Sie auf uns zu

Horizontale Montage

Pos.	Ausschreibungstext	LE	Menge	E-Preis	G-Preis	Bemerkung
1	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 20/75 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, mittenge trennt</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				
2	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 20/100 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				
3	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 26/88 mm Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, mittenge trennt</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				
4	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 26/100 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				Variante mit Dim. 26/125 mm

5	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung Trio mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, 2 Profile Nr. 6672-09-03 und 6609-09-03, Querschnitt 26/100 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau Profil 6672-09-03: Sichtseite: versetzte Nut aufgeteilt 1/3 zu 2/3 Profil 6602-09-03: Sichtseite: ohne zusätzliche Nut</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				Variante mit Dim. 26/125 mm
6	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Wechselfalzschalung, Profil Nr. 6001-09-03, Querschnitt 20/105 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau, Kanten gerundet, Profil: Deckmass = Verrechnungsmass => 105 mm, Falzausbildung gemäss Profilskizze, Sichtnut à 9 mm</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²				
7	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit offenen Fugen, Fugenbreite mind. 8 mm bis....., beidseitig 20° schräg, Profil Nr. 6501-4k-03, Querschnitt 26/72 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, mittengesprengt, alle Kanten gerundet,</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²				72 mm ist Lang- Lang Eck Variante 20/72 oder 20/95 mm
8	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus Schirmschalung mit Deckleisten, Schirmbrett Profil Nr. 8103-2k-01, Querschnitt 21/200 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau, Schirmleisten Profil Nr. 83a01-2k-03, Querschnitt 16/46 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, mittengesprengt,</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²				
9	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus 5 mm Sichtnutschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 2206-05-00, Querschnitt 20/75 mm, Nord. Fichte N1/N2, mittengesprengt Sichtnut: 5 mm, gerade 90°</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				Variante mit 26/88 mm

10	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus 5 mm Sichtnutschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 2206-05-00, Querschnitt 20/100 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau Sichtnut: 5 mm, gerade 90°</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				Variante mit 26/100 mm
11	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus 5 mm Sichtnutschalung Trio mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, 2 Profil Nr. 2276-05-00 und 2206-05-00, Querschnitt 20/100 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau Profil 2276-05-03: Sichtseite: versetzte Nut aufgeteilt 1/3 zu 2/3 Profil 2206-05-03: Sichtseite: ohne zusätzliche Nut</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				Variante mit 26/100 mm
12	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus 12 mm Sichtnutschalung Trio mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, 2 Profil Nr. 2272-12-03 und 2202-12-03, Querschnitt 20/100 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau Profil 2272-12-03: Sichtseite: versetzte Nut aufgeteilt 1/3 zu 2/3 Profil 2202-12-03: Sichtseite: ohne zusätzliche Nut</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²				Variante mit 26/100 mm
13	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus Wechselfalzschalung, Profil Nr. 8001-09-03, Querschnitt 20/105 mm, Nord. Fichte N1/N2, strukturfein, Bildaufbau, Kanten gerundet, Profil: Deckmass = Verrechnungsmass => 105 mm, Falzausbildung gemäss Profilskizze, Sichtnut à 9 mm, gerade 90°</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²				
14	<p>Fassadenverkleidung vertikal aus einzelnen Latten, Fugenabstand mind. 8 mm, Profil Nr. 8303-2k-01, Querschnitt 56/40 mm, Nord. Fichte N1/N2, 3-seitig strukturfein, mittiggetrennt, vordere Sichtfläche 40 mm, Kanten gefast oder gerundet</p> <p>Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²				Andere Querschnitte möglich, nach Absprache

Aus Schweizer Holz					
15	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 20/100 mm, Weisstanne A/N1+R, strukturfein, rift/halbrift, astarm, Längsstösse wild, laufend gestossen, Hauptlänge 5000 mm</p> <p>Herkunft: Schweizer Holz Reg-Nr: Lignum-30-0198</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²			Englisch gestossen
16	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung keilverzinkt (kvz) mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 20/100 mm, Weisstanne A/N1+R, strukturfein, rift/halbrift, pr. Astfrei Kvz mit Dispersionsleim 1K D4, KZ-Stücke 200 - 900 mm, min. - max. Länge: 3300 bis 6000 mm</p> <p>Herkunft: Schweizer Holz Reg-Nr: Lignum-30-0198</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²			Vertikale Montage mit Sichtnut Profil Nr. 2202-08-03
17	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 26/100 mm, Fichte/Tanne N2+R, strukturfein, rift/halbrift</p> <p>Längsstösse wild, laufend gestossen, Hauptlänge 5000 mm</p> <p>Herkunft: Schweizer Holz Reg-Nr: Lignum-30-0198</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²			Englisch gestossen
18	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung keilverzinkt (kvz) mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 26/100 mm, Fichte/Tanne N2, strukturfein, Bildaufbau Kvz mit Dispersionsleim 1K D4, KZ-Stücke 450 - 900 mm, min. - max. Länge: 3300 bis 6000 mm</p> <p>Herkunft: Schweizer Holz Reg-Nr: Lignum-30-0198</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. sichtbar geschraubt</p>	m ²			Vertikale Montage mit Sichtnut Profil Nr. 2202-08-03
19	<p>Fassadenverkleidung horizontal aus Rhomboidschalung MIX-Sortierung keilverzinkt (kvz) und massiv: mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 6602-09-03, Querschnitt 26/100 mm, Fichte/Tanne N2, strukturfein, Bildaufbau Verteilung; ca. 1/2 - 2/3 massiv in 5000 mm Länge, ca. 1/3-1/2 in kvz Kvz mit Dispersionsleim 1K D4, KZ-Stücke 450 - 900 mm, min. - max. Länge: kvz 3300 bis 6000 mm</p> <p>Herkunft: Schweizer Holz Reg-Nr: Lignum-30-0198</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. geschraubt</p>	m ²			Vertikale Montage mit Sichtnut Profil Nr. 2202-08-03

	Mögliche Veredelungen – Oberflächenbehandlungen nur für Aussenanwendungen				
20	Oberflächenbehandlung colorshield vorvergraut classic, 1x allseitig behandelt, im Vakuum Verfahren Farbton:	m ²			7 "Farbtöne"
21	Oberflächenbehandlung colorshield vorvergraut perlmutt, mit natürlichen Glimmerpigmenten (metall-optik) 1x allseitig behandelt, im Vakuum Verfahren Farbton:	m ²			5 "Farbtöne"
22	Oberflächenbehandlung colorshield vorvergraut mica, mit natürlichen, leichten Glimmerpigmenten (metall-optik) 1x allseitig behandelt, im Vakuum Verfahren Farbton:	m ²			4 "Farbtöne"
23	Oberflächenbehandlung colorshield® Aqualin Pro transparent, 3-facher Farbaufbau 1x allseitig grundiert, 2x dreiseitiger Farbauftrag im Vakuumverfahren, Farbton:	m ²			Hausfarben - Brauntöne
	Wir veredeln Ihnen die entsprechenden Holzschalungen auch mit vielen anderen Farbsystem und arbeiten mit vielen Farblieferanten zusammen wir z. b. mit wässrigen deckenden Farben, mineralischen Farben, Schlammfarben, wässrigen Öllasuren usw. Gerne beraten Wir Sie dazu jedoch individuell und erarbeiten mit Ihnen zusammen eine Ausschreibung.				Es sind nicht alle Farbsysteme auf den entsprechenden Profilen zu empfehlen
24	Zuschläge – Optionen - Mehrpreise				
	colorshield® Aqualin Pro Sonderfarbtöne, Ausmischungen	m ²			
	Zuschlag für Farbauftrag auf sägeroher/ strukturfeiner Oberfläche (Mehrverbrauch Farbe)	m ²			
	Zuschlag für zusätzliche Seiten strukturfein, z.B. Rückseite, Seitenkanten	m ²			
	Eckausbildung mit Leiste in Fichte 54/54 mm, ausgefälzt 20/20 mm, 2-s. strukturfein, 3 Kanten gefast oder gerundet sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt	m ¹			
25	Mögliche Zuschläge				
	Zuschlag für sichtbare Anschnitte	m ¹			
	Zuschlag Schrägschnitte	m ¹			
	Zuschlag Neigungsänderungen	m ¹			
	Zuschlag Ausschnitte rund bis Durchmesser.....	Stk			
	Zuschlag Ausschnitte eckig bis mm ²	Stk			
	Schnittkanten Lasur - Farbe nachstreichen	PI			
	Schnittkanten mit Hirnholzschutz und Deckfarbe nachstreichen	PI			
	Eckausbildung mit Gehrungsschnitte, Ausmass pro m1 Gebäudeeck	m ¹			Nur bei bei Rift/halbrift oder mittengetrenten Profilen