

## Ausschreibungstexte Terrasse

- ✓ Den Ausschreibungstext können Sie direkt in ihre Offerte kopieren
- ✓ Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung
- ✓ Gerne beraten wir Sie Objektbezogen, damit Sie die optimale Ausschreibung erhalten
- ✓ Wir produzieren für sie gerne individuelle Profile/Abmessungen und unterstützen Sie dabei
- ✓ Wir können auch weitere Veredelungen anbieten, kommen Sie auf uns zu

Pos.	Ausschreibungstext	LE	Menge	E-Preis	G-Preis	Bemerkung
1	<p>Unterkonstruktion aus Latten in Accoya, Querschnitt 45/70 mm, Achsabstand max. 500 mm, auf festen Untergrund (Beton, Gartenplatten, etc.) verlegt, inkl. Unterlage aus Hartgummi und Schiftung bis 20 mm</p> <p>Herkunft: Neuseeland            Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau            Tel. 071 388 19 00            E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p>	m <sup>2</sup>				Für alle Holzarten einsetzbar
2	<p>Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen EVO-System, Querschnitt 40/60/3 mm, Achsabstand max. 500 mm, auf festen Untergrund (Beton, Gartenplatten, etc.) verlegt, inkl. Unterlage aus Hartgummi und Schiftung bis 20 mm</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau            Tel. 071 388 19 00            E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p>	m <sup>2</sup>				Für alle Holzarten einsetzbar, teilweise aber nur sichtbare Montage
3	<p>Unterkonstruktion aus Robinie, Natur, 2-schichtig verleimt, gehobelt, Querschnitt 45/60 mm, Achsabstand max. 450 mm, auf festen Untergrund (Beton, Gartenplatten, etc.) verlegt, inkl. Unterlage aus Hartgummi und Schiftung bis 20 mm</p> <p>In der Länge statische Keilzinkung, Verleimung C4 faserverstärkt, Keilzinkstücke fallend ca. 400 - 900 mm. Jahrringstellung fallend, Befestigung mit A4 Schrauben (vorbohren), Robinie enthält Gerbsäure, Kontakt mit Eisen / Eisenspänen (Flex) vermeiden, mögliche Auswaschung der Gerbsäure beachten</p> <p>Herkunft: Rumänien            Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau            Tel. 071 388 19 00            E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p>	m <sup>2</sup>				Nicht für Accoya geeignet  Die Robinie sollte nicht oberhalb von 1200 m. ü. Meer verbaut werden
4	<p>Unterkonstruktion aus Lärchenlatten, Querschnitt 45/55 mm, Achsabstand max. 500 mm, auf festen Untergrund (Beton, Gartenplatten, etc.) verlegt, inkl. Unterlage aus Hartgummi und Schiftung bis 20 mm</p> <p>Herkunft: Europa            Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau            Tel. 071 388 19 00            E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p>	m <sup>2</sup>				Nur für Lärche oder Douglas geeignet

5	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Accoya A1 premium, Querschnitt 25/145 mm, Profil-Nr. 9001-2k-03, geschliffen, Sichtseite: geschliffen, Kanten gerundet R=3 Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, kann dunkle Verfärbungen aufweisen, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux)</p> <p>Herkunft: Neuseeland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
6	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Accoya A1 premium, Querschnitt 25/145 mm, Profil-Nr. 9001-2k-03-2N, geschliffen, 2-s genutet, Sichtseite: geschliffen, Kanten gerundet R=3, Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, kann dunkle Verfärbungen aufweisen, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Gecko-System verdeckt (in Fugen) befestigt, inkl. Geckosystem</p> <p>Herkunft: Neuseeland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>verdeckt auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
7	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Accoya color grey premium, Querschnitt 25/145 mm, Profil-Nr. 9001-2k-03-2N, geschliffen, 2-s genutet, Sichtseite: geschliffen, Kanten gerundet, Rückseite: verdickt, kann dunkle Verfärbungen aufweisen, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Gecko-System verdeckt (in Fugen) befestigt, inkl. Geckosystem, Farb- und Strukturunterschiede (helle Stellen und fladrig), sowie End- und vereinzelte Oberflächenrisse sind naturbedingt und somit kein Beanstandungsgrund</p> <p>Herkunft: Neuseeland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>verdeckt auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
8	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Robinie (falsche Akazie), N1, Querschnitt 23/100 mm, Profil-Nr. 9003-4k-02, Natur Sichtseite: gehobelt und Kanten ca. 2-2.5 mm gefast, Rückseite: verdickt, kann Fehlstellen aufweisen, Kanten ca. 2-2.5 mm gefast Unterkonstruktion Achsabstand max. 4500 mm, mit rostfreien Schrauben A4 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm, inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux), in der Länge statische Keilzinkung, Verleimung C4 faserverstärkt, Keilzinkstücke fallend ca. 400 - 900 mm, Jahrringstellung fallend, Farbunterschiede zwischen den Einzelstücken, Robinie enthält Gerbsäure, Kontakt mit Eisen / Eisenspänen (Flex) vermeiden, Auswaschung der Gerbsäure berücksichtigen, Befestigung: mit A4 Schrauben, vorbohren und ansenken</p> <p>Herkunft: Rumänien Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau Tel. 071 388 19 00 E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				Die Robinie sollte nicht oberhalb von 1200 m. ü. Meer verbaut werden

9	<p>Terrassenbelag aus Dielen in heim. Lärche, N1/N2, Querschnitt 26/115 mm, Profil-Nr. 9003-4k-02, gehobelt, mittengenrennt, Sichtseite: rotoplan gehobelt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux)</p> <p>Herkunft: Österreich/Schweiz  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau  Tel. 071 388 19 00  E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
10	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Douglas, A/N1+R, Querschnitt 26/115 mm, Profil-Nr. 9003-4k-02, gehobelt, rift/halbrift, Länge bis 5.00 m, Sichtseite: Rotoplan gehobelt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Splintholz wird bei Douglas immer mitverwendet, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux)</p> <p>Herkunft: Deutschland/Schweiz  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau  Tel. 071 388 19 00  E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
11	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Douglas, N1/N2, Querschnitt 26/115 mm, Profil-Nr. 9003-4k-02, gehobelt, mittengenrennt, Sichtseite: Rotoplan gehobelt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Splintholz wird bei Douglas immer mitverwendet, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux)</p> <p>Herkunft: Deutschland/Schweiz  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau  Tel. 071 388 19 00  E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
12	<p>Terrassenbelag aus Dielen in Thermoeseche, N1, Querschnitt 25/112 mm Profil-Nr. 9001-4k-01, gehobelt, Kanten gerundet, Sichtseite: Rotoplan gehobelt, Kanten gerundet, Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Unterkonstruktion Achsabstand max. 400 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux)</p> <p>Herkunft: Amerika/Europa  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau  Tel. 071 388 19 00  E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				Variante mit 25/130 mm
13	<p>Terrassenbelag aus Dielen in ThermoKiefer, N1, Querschnitt 26/115 mm, Sichtseite: Rotoplan gehobelt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Rückseite: verdickt, Kanten gefast 2-2.5 mm, Unterkonstruktion Achsabstand max. 500 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, mit Abstand 7 mm inkl. Distanzhalter (z.B. BEKO Fux)</p> <p>Herkunft: Finnland  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, 9200 Gossau  Tel. 071 388 19 00  E-Mail: verkauf@eisenring.ch</p> <p>sichtbar auf Holzkonstruktion geschraubt</p>	m <sup>2</sup>				
14	<b>Auswechseln - Austausch</b>					

	<p>Nachträgliches auswechseln von einzelnen Terrassendielen mit erhöhten Anspruch an Barfußboden - Begehbarkeit, im Zeitraum von 2 Jahren. Holzterrassen sind sehr stark grösseren Feuchtigkeitsschwankungen, Temperaturunterschiede sowie mechanischer Abnutzung ausgesetzt. Dadurch kann bereits nach wenigen Tagen der Endmontage die ersten Risse, Endrisse und Absplitterung auftreten. Dies ist naturbedingt und muss seitens der Bauherrschaft toleriert werden.</p> <p>Es ist daher wichtig im Voraus, eine Position dafür einzusetzen</p> <p>Anreisepauschale pro Einsatz Schadhafte Dielen ausbauen und bauseitige neue Dielen einbauen Ersatzdielen zum Einlagern bei der Bauherrschaft (zum nachträglichen Auswechseln der Dielen mit zu starker Rissbildung) Länge: .....mm</p>	m <sup>1</sup>				
		Stk				
<b>15</b>	<b>Mögliche Zuschläge</b>					
	Minderpreis UK-Latten Accoya mit 45/55 mm, statt 45/70 mm	m <sup>2</sup>				
	Mehrpreis für Edelkastanie 26/120 mm	m <sup>2</sup>				
	Mehrpreis für Sipo 26/115 mm	m <sup>2</sup>				
	Zuschlag für Schiftung mit Terrassenfüßen Pro bis 250 mm	m <sup>2</sup>				
	Zuschlag für Brandschutzvlies für Holzterrassen, 62.5m <sup>2</sup> pro Rolle,	m <sup>2</sup>				
	Zuschlag Schattenfugen	m <sup>1</sup>				
	Zuschlag Schrägschnitte	m <sup>1</sup>				
	Zuschlag Neigungsänderungen	m <sup>1</sup>				
	Zuschlag Ausschnitte rund bis Durchmesser.....	Stk				
	Zuschlag Ausschnitte eckig bis mm <sup>2</sup>	Stk				
	Zuschlag für 2x Relief bürsten	m <sup>2</sup>				