

## Ausschreibungstexte

- ✓ Den Ausschreibungstext können Sie direkt in ihre Offerte kopieren.
- ✓ Die rot hinterlegten Texte können durch die gewählten Ausführungsvarianten ausgetauscht werden.
- ✓ Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

### Innenbereich

Ausschreibungstext	Bemerkung
Deckenverkleidungen aus Rundprofilfäber nord. Fichte Kl. <b>A</b> , Profil Nr. 2601-06-04, Querschnitt 15/113 mm, astkosmetisiert, fertig behandelt <b>Top weiss Nr. 20 (2 x transparent weiss mit Zwischenschliff)</b> Herkunft: Finnland Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau Tel. 071/ 388 19 00 Mail: verkauf@eisenring.ch	<b>A</b> Auslese Qualität <b>N1</b> Normalqualität <b>N2</b> Rustikale Qualität  <b>Top weiss Nr. 20 (2 x transparent weiss mit Zwischenschliff weiss)</b>  <b>Top naturmatt Nr. 5 (2x transparent farblos mit Zwischenschliff)</b>
verdeckt auf Holzkonstruktion geklammert	m <sup>2</sup>
<b>Mögliche Zuschläge:</b>	
Zuschlag für Schattenfugen	m <sup>1</sup>
Zuschlag für Ausschnitte rund bis Ø .... mm	Stk
Zuschlag für Ausschnitte eckig bis .... mm <sup>2</sup>	Stk
Zuschlag für Schrägschnitte	m <sup>1</sup>
Zuschlag bei Neigungsänderungen	m <sup>1</sup>
Zuschlag für 2 x stark bürsten	m <sup>2</sup>
	<b>colorshield@</b> <b>Vergilbungsschutz mit Täferlack (2x transparent weiss mit Zwischenschliff) weiss</b>  <b>colorshield@</b> <b>Vergilbungsschutz mit Täferlack (2x transparent farblos mit Zwischenschliff) natur</b>  <b>colorshield@-</b> <b>Vergilbungsschutz (1x farblos)</b>  <b>Top weiss deckend RAL 9016 weiss</b>
	Das Täferprofil und der Querschnitt kann durch andere Produkte (Fastäfer, Sichtnuttäfer etc.) aus unserem Sortiment ersetzt werden.

## Fassadenschalung

Ausschreibungstext	Bemerkung
<p>Fassadenverkleidung horizontal aus <b>Rhomboidschalung</b> mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr.6602-09-03 Querschnitt 20/100 mm Nord. Fichte Kl. N1, <b>sägeroh</b>, Bildaufbau mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. .... geschraubt <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span></p> <p>Herkunft: Finnland  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau  Tel. 071 388 19 00  Mail verkauf@eisenring.ch</p>	<p>in den Breiten 75,88 und 100 mm lieferbar <b>sägeroh, gehobelt</b> und <b>strukturfein</b> lieferbar</p> <p>Das Schalungsprofil und der Querschnitt kann durch andere Produkte (<b>Stülp-, Chalet-, Rhomboidschalung</b> etc.) aus unserem Sortiment ersetzt werden.</p>
<p>Variante:</p> <p>Fassadenverkleidung vertikal aus <b>Sichnutschalung</b> mit Nut und Kamm für eine verdeckte Montage, Profil Nr. 2112-06-03 Querschnitt 20/75 mm Nord. Fichte Kl. N1, <b>sägeroh</b>, mit rostfreien Fassadenschrauben auf Hinterlüftungslattung in Pos. .... geschraubt <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span></p> <p>Herkunft: Finnland  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau  Tel. 071 388 19 00  Mail verkauf@eisenring.ch</p>	
<p>Oberflächenbehandlung colorshield® deckend, Farbton nach Wunsch, 1x allseitig grundiert, 1x dreiseitiger Farbauftrag im Vakuum-Verfahren</p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau  Tel. 071 388 19 00  Mail verkauf@eisenring.ch <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span></p>	<p>Der Farbton kann aus 9 Hausfarbtönen oder nach Wunsch (RAL oder NCS) gewählt werden.</p>
<p>Varianten:</p> <p>Oberflächenbehandlung colorshield® vorvergraut, 1x allseitig behandelt, Farbton <b>perlmutter 50</b></p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau  Tel. 071 388 19 00  Mail verkauf@eisenring.ch <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span></p>	<p><b>6 Normfarbtöne</b> und <b>5 Perlmutter</b> oder <b>4 Mica-Farbtöne</b> mit Glimmerpigmenten</p>
<p>Oberflächenbehandlung colorshield® Aqualin transparent, 1x allseitig grundiert, 2x dreiseitiger Farbauftrag im Vakuumverfahren, Farbton <b>Eiche</b></p> <p>Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau  Tel. 071 388 19 00  Mail verkauf@eisenring.ch <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span></p>	<p><b>10 Standard-Farbtöne</b></p>

<b>Mögliche Zuschläge:</b>	
Zuschlag für sichtbare Anschnitte	m <sup>1</sup>
Zuschlag für Ausschnitte rund bis Ø .... mm	Stk
Zuschlag für Ausschnitte eckig bis .... mm <sup>2</sup>	Stk
Zuschlag für Schrägschnitte	m <sup>1</sup>
Schnittkanten mit Hirnholzschutz und Deckfarbe nachstreichen	pl
Zuschlag für Farbauftrag auf sägerohe/strukturfeine Oberfläche	m <sup>2</sup>
Eckausbildung mit Leiste in Fichte 60 x 60 mm ausgefälzt, gehobelt, 3 Kanten leicht gefast, inkl. beidseitiger Schattenfuge	m <sup>1</sup>
Eckausbildung mit Gehrungsschnitt, Ausmass pro m <sup>1</sup> Gebäudeeck	m <sup>1</sup>

## Terrassenbeläge

Ausschreibungstext	Bemerkung
<p>Unterkonstruktion aus Latten in <b>Accoya</b>, Querschnitt 45/70 mm m<sup>2</sup>  Achsabstand max. 500 mm, auf festen Untergrund (Beton, Gartenplatten, etc.) verlegt, inkl. Unterlage aus Hartgummi und Schiftung bis 20 mm</p> <p>Variante:</p> <p>Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen, Querschnitt <b>40/60/4</b> mm m<sup>2</sup>  Achsabstand max. 500 mm, auf festen Untergrund (Beton, Gartenplatten, etc.) verlegt, inkl. Unterlage aus Hartgummi und Schiftung bis 20 mm</p>	<p>Holzarten alternativ <b>Lärche, Akazie, Sipo</b>  (Dauerhaftigkeitsklasse muss besser als Bodenbelag sein!)</p> <p><b>25/60/3</b> mm</p>
<p>Terrassenbelag aus Dielen in <b>Accoya FSC</b>, Querschnitt <b>25/145 mm</b>, m<sup>2</sup>  Abstand 8 mm, mit rostfreien Schrauben A2 sichtbar mit sauberem Schraubenbild befestigt, inkl. Distanzhalter (z.B. CEKO Fux, Dista-Leiste, etc.)</p> <p>Herkunft: Neuseeland FSC  Lieferant: Gebr. Eisenring AG, Gossau  Tel. 071/ 388 19 00  Mail verkauf@eisenring.ch</p>	<p>Auch in <b>Lärche, Douglasie, Akazie, oder Sipo</b> erhältlich.  Querschnitt bitte auch anpassen! Bei den Holzarten Lärche und Douglasie auch die gewünschte Schnittart (<b>mittengespalten rift/halbrift</b> oder <b>Bildaufbau</b>) ausschreiben</p>
<p><b>Mögliche Zuschläge:</b></p> <p>Mehrpreis für unsichtbare Befestigung (z.B. Gecko, Terrassen-Gleiter, etc.) m<sup>2</sup></p> <p>Oberflächenbehandlung colorshield® altgrau für Accoya Terrassendielen, 1x allseitig, 1x dreiseitig m<sup>2</sup></p> <p>Zuschlag für Schrägschnitte m<sup>1</sup></p> <p>Zuschlag für sichtbare Anschnitte m<sup>1</sup></p> <p>Zuschlag für Ausschnitte rund bis Ø .... mm Stk</p> <p>Zuschlag für Ausschnitte eckig bis .... mm<sup>2</sup> Stk</p>	