

Renovation von colorshield®-deckend behandelten Fassaden

Nachfolgendes Beispiel bezieht sich auf eine 12-jährige Fassade.

Eckdaten:

- Fichte Stülpchalung mit Nut-Kammverbindung, sägeroh
- Behandelt mit colorshield®-deckend, RAL 2002 Blutorange, fertige Werksbehandlung
- Verdeckte Montage (keine Beschädigung durch Befestigungsmittel)



Südfassade



Westfassade



Ostfassade

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Renovation?

Grundsätzlich:

- Solange der Farbanstrich noch in Takt ist! Ist dies der Fall, so kann einfach "darüber gestrichen" werden. Andernfalls muss ein komplett neuer Aufbau gemacht werden (abschleifen, grundieren, Deckanstrich(e)), was wesentlich teurer sein wird.
- Jede Fassadenseite (Himmelsausrichtung) muss individuell angeschaut werden. In unseren Breitengraden ist die Süd- und Westfassade am meisten den Abwitterungserscheinungen ausgesetzt.

Worauf muss bei einer Holzfassade und deren Himmelsausrichtung geachtet werden?

- Mechanische Beschädigungen, auch durch Hagel
- Haftigkeit der Farbe
- Risse (Holz- und Farbrisse)
- Mattheit und Auskreidung der Farbe
- Verschmutzung
- Zustand der Farbe im Astbereich
- Usw.



Ostseite

Schalung und Anstrich nach 12 Jahren noch einwandfrei, praktisch keine Verschmutzung, Kanten sind noch in Ordnung.



Südseite

Ausgelaufene Harzgalle, Astrisse schwarz- / weisslich (noch nicht astkosmetisiert®)



Südseite

Kanten teilweise stärker abgewittert, Lackrisse



Jetzt ist es Zeit für einen Neuanstrich

Südseite



Auch ein Naturstdübel hält!

Westseite

Im Jahr 2018 werden alle 4 Seiten des Einfamilienhauses neu gestrichen.

Vorgehen



Die Fenster, Türen und weitere Anbauten, Dachabläufe und Boden sauber abdecken.

Ist die Fassade nicht allzu stark verschmutzt, muss sie nicht heruntergewaschen werden. Bei diesem Einfamilienhaus konnte darauf verzichtet werden. Sollte die Fassade trotzdem heruntergewaschen werden, darf dies auf keinen Fall mit einem Hochdruckreiniger geschehen.

Dachuntersichten und Dachrinnen mit Schwamm, Wasser und Multistar reinigen.



Dachuntersichten nach hinten laufend gewaschen.

Nach rechts laufend noch nicht gewaschen. Die Dachschalung wurde danach belassen (nicht gestrichen).



Die Fassadenschalung mit einem Vlies anschleifen; lose Partikel und ausgelaufene Harzgallen entfernen. Allfälliger Schleifstaub abbürsten.



Mit Roller / Pinsel colorshield® deckend (entlang der Schalung) ein erstes Mal auftragen.



Nachdem der Anstrich trocken ist, der 2. bzw. 3. Anstrich auftragen.

Bei diesem Objekt wurden die West- und Südseite 3x gestrichen, die Ost- und Nordseite 2x.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit alle Fassadenseiten mit aquashield® zu hydrophobieren. Wichtig: Auch Flächen die nicht hydrophobiert werden gut abdecken!

Bei diesem Objekt wurde aquashield® mit einer Rückenspritze aufgetragen; ein feiner Sprühnebel genügt.

Weitere Infos zu aquashield®: <http://www.eisenring.ch/veredelung/aquashield.html>

Das Ergebnis

